



Montagevejledning trægulve


Aklimatisering




Værktøj




Skruer




Dampspærre




Strøfstande




Undergulv




1. planke



Endesamling




Slutplanke




Endesamling




Skruning




2. planke





Samling



Endesamlinger



Sidste planke



Vedligeholdelse af trægulve

Dit gulv er behandlet med hårdvoksolie. Det giver gulvet en slidstærk og fugt-afvisende overflade. Gulvet er let at pleje, men det er vigtigt, at rengøring og vedligeholdelse udføres rigtigt. Her får du nogle enkle tips!

Rengøring

Den daglige rengøring sker bedst ved at feje- eller støvsuge gulvet og evt. tørre det over med en kraftig opvredet fugtig gulvmoppe. For ubehandlede gulve anbefales det, at man inden ibrugtagning grundreenser gulvet med eks. Trip-Trap Woodcare "Trærens" og derefter mætter gulvet med enten et dertil egnet gulvaskemiddel fra en anerkendt producent, eksempelvis Trip-Trap Woodcare "Natursæbe" i blandingsforhold, der anbefales af producenten, eller alternativt en opløsning af sæbespåner – dette letter den efterfølgende daglige rengøring.

Vedligeholdelse

Er gulvet senere blevet mere beskidt end at det kan rengøres med alm. lunkent vand, kan man igen bruge en mild opløsning af vand og sæbespåner eller Trip-Trap Woodcare "Natursæbe" i forhold 1:40 til rengøring, eller en stærkere opløsning med et rengøringsmiddel lokalt på pletten.

Hvidolierede gulve fejes- eller støvsuges til dagligt, og vaskes efter behov med en kraftig opvredet fugtig gulvmoppe og lunkent vand, eventuelt tilsat et egnet gulvrengøringsmiddel, som eksempelvis OSMO pleje- og rengøringsmiddel art. Nr. 8016 eller Trip-Trap Woodcare "Natursæbe hvid" i forhold, der anbefales af producenten i henhold til rengøring. Til genopfriskning kan man hver 4. gang vaske med Trip-Trap Woodcare "Oliesæbe hvid".

Skader på gulvet

Hvis der er opstået en skade på gulvet, skal der påføres ny farve på det beskadigede område. Som regel er det bedst at slibe det beskadigede område let med sandpapir. Påfør derefter farven med en polerklud, og lad den tørre. Afslut med et lag voksolie. Kontakt forhandleren for nærmere oplysninger.