

**Declaration of Performance_DoP- Ydeevnedeklaration
I henhold til Europæiske union forordning (EU) 305/2011**

DoP nr. FT 31 - Interiør trægulv

DATO: 2019-03-04

1. Byggevereidentifikation

Savede og høvlede gulvbrædder med fer og not af Fyr, Gran, Eg og Birk.

Leveres med eller uden overfladebehandling i tykkelser 14-30 millimeter. (20, 25 og 30 millimeter)

Gulvbrædder leveres i pakker med indlægsseddel, der angiver pakkenummer og produktionsdato for at sikre sporing tilbage til produktionstiden.

2. Tilsigtet anvendelse

Trægulv til indendørs brug.

3. Distributør

Frøslev Træ A/S
Jens P. L. Petersen vej 1
6330 Padborg

4. Bemyndiget repræsentant

Martin L. Petersen,
Adm. direktør — CEO
Tlf. +4574670600
info@froeslev.dk
www.froeslev.dk

5. Systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

Denne Ydeevnedeklaration tager udgangspunkt i bestemmelserne i DS-EN 14342.

Produktionen består af et standardiseret produkt, med velkendte og konstante egenskaber. For at kontrollere og sikre, at produktets præstation opfylder de nedenfor angivne værdier, er produkterne underlagt intern produktionskontrol hos fabrikanten som specificeret i DS-EN 14343:e.

6. Deklareret ydeevne

| | |
|------------------------------------|--|
| Træsart / densitet | Fyr og Gran 450, Eg 650 og Birk 580 |
| Vækstregion | NNE Europe (Northern and North Eastern Europe) |
| Minimumstykkelse | 14-30 mm. |
| Bredde | 63-180 mm. |
| Reaktion i brand | D-s2, d0 |
| Harmoniseret teknisk Specifikation | DS-EN 14915. |
| Fugt | 65 se (se DS-EN 14915, afsnit 5.4) |
| Lydabsorptionskoefficient | 0,1/0,3 (se DS-EN 14915, afsnit 5.5) |
| Varmeledningstal | 0,12 (se DS-EN 14915, afsnit 5.6) |
| Modstandsklasse | 5 (endeligt DS-EN 350-2) |

Denne Declaration of Performance_DoP_- Ydeevnedeklaration, udstedes på eneansvar af Distributøren anført i punkt 3.

Underskrevet for og på vegne af Distributøren



Martin L. Petersen
Adm. Direktør -CEO